

AMAXX® receptacle combination

Bestelnr. 920011




- pre-wired for installation
- hinged to the side
- enclosure and insert made of AMAPLAST
- fusing behind a transparent cover

Technische informatie

CEE 32 A, 5 p, 400 V	1
SCHUKO®	2
Beveiliging	<ul style="list-style-type: none"> • 1 MCB 32 A, 3 p, C • 2 MCB's 16 A, 1 p, C
Voorbeveiliging max.	63 A
InA	48 A
RDF	1
Aansluiting / voedingskabel	<ul style="list-style-type: none"> • for 1 cable up to 5 x 10 mm²
Beschermingsgraad	IP 44
Aanrakingsveiligheid	false
Behuizing materiaal	Kunststof
Gewicht	3320 g
Hoogte	260 mm
Breedte	225 mm
Certificeringen	EAC

Tekeningen



Drawing 1 MB 521

Depth dimensions at various fittings.

Receptacles	Degrees	Depth
SCHUKO® 16A, 230 V	IP 44	175 mm
	IP 67	194 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	204 mm
	IP 67	205 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	209 mm
	IP 67	213 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	221 mm
	IP 67	227 mm
CEE 63A, 5p, 400V	IP 44	248 mm
	IP 67	248 mm

Cable entries: closed for cut out. 2 x M 32 each on top and bottom, 2 x M 20 each on top and bottom for cut out.